



230V ~ 50Hz CE



Tekniske spesifikasjoner

Spenning: [V]	250
Sikringsstørrelse [A]	16
Lengde [M]	2.5, 3.5, 5.0
MiniPlug [IP] tetthet	44
Godkjenninger	EN 60309-1, EN 60309-2



defa.com

MiniPlug Tilkoblingsledning 1,5mm²

Artikkelnummer: se under

MiniPlug Tilkoblingsledning 1,5mm²

DEFA MiniPlug (A) er et lite og diskret strøminntak spesielt tilpasset moderne bilfronter, og tilkobles DEFA MiniPlug i DEFA Apparatinntak, som monteres i bilens front (se produktark for DEFA Apparatinntak).

Tilkoblingsledningens MiniPlug ende (A) kalles også DEFA EcoPlug.

Det må bare benyttes original DEFA tilkoblingsledning med original DEFA apparatkontakt. Tilkoblingsledningen må kun tilkobles jordet stikkontakt. Anvisning for motorvarmeren og øvrige DEFA produkter må også gjennomleses nøye.

Bruk

(A) tilkobles til DEFA Apparatinntakets MiniPlug som monteres i bilens front. Tilkoblingsledningen må behandles med forsiktighet slik at den ikke skades av for eksempel dører, panserlokk e.l. Påse at skarpe gjenstander ikke trykker på ledningen slik at isolasjonen skades. Beskyttelseslokket skal alltid settes på kontakten når denne ikke er tilkoblet.

Vedlikehold

Spray silikonspray på kontaktstiftene før og etter vintersesong og kontroll at ledning og kontakter ikke er skadet. Ledningen må IKKE være tilkoblet når dette gjøres.

Artikkelnummer:

460920	Vekt: 420 gr. (22stk x 2,5m pr. samleske)
460933	Vekt: 420 gr. (22stk x 2,5m pr. samleske) (med vinkelkontakt)
460938	Vekt: 510gr. (22 stk x 3,5m pr. samleske)
460921	Vekt: 695 gr. (12stk x 5,0m pr. samleske)

Godkjenninger

DEFA AS er sertifisert og produserer i henhold til følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer-produkter i henhold til IATF 16949.